

# FICHE TECHNIQUE

## HET200A - HETTY

Aspirateur Poussières

AUTOSAVE 

Partenaire de



Système « Autosave » avec démarrage automatique en basse consommation (600W) qui permet de réduire la consommation d'électricité de 50% et le niveau sonore de 20%.

Derrière le charmant sourire déclinable, se trouve un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.

Tubes inox, roues anti-bruit, ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré. Le niveau sonore est remarquablement faible. Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.

Système parking et nombreux accessoires inclus.

### Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32mm
- 601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601529 Capteur poussières 2 positions 300mm Ø32mm avec clip d'accroche système parking (601059)
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

### Filtre inclus :

- 207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm

### Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
- 604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
- 604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
- 601227 Turbobrosse à air noire Ø3 mm
- 601323 Capteur poussières à roulettes Ø32mm
- 236150 Câble 2x1mm<sup>2</sup> longueur 10m

Désignation	HET200A - HETTY
Référence	838666
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIERES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	600 W / 1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	45 L / S
Dépression basse conso. (mm/CE)	1600 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 500 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 500 cm <sup>2</sup>
Matériau	ABS
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	51 dBA (1) / 61 dBA (2)
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	OUI
Système NUPLUG	NON
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kg)	6,9
Dimensions (mm)	340X340X370
Spécificités	Système autosave : démarrage en basse consommation – best seller écologique



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

