

# FICHE TECHNIQUE

## PPR200A

Aspirateur Poussières

AUTOSAVE 



Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% et le niveau sonore de 20%.

Démarrage automatique en basse consommation (600W), tête moteur nouveau design, interrupteurs à portée de main, enrouleur de câble intégré, tubes inox.

Niveau sonore remarquablement faible.

Système parking pour un rangement aisé du capteur.

Filtre Tritex et Hepaflo de Série pour une filtration de très haut niveau.

### Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32mm
- 601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601529 Capteur poussières 2 positions 300mm Ø32mm avec clip d'accroche système parking (601059)
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

### Filtre inclus :

- 207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm

### Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
- 601227 Turbobrosse à air Ø32mm
- 601323 Capteur poussières à roulettes Ø32mm
- 604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
- 604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
- 236156 Câble 2x1mm2 longueur 10m plug type PPR

Désignation	PPR200A
Référence	839430
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	600 W / 1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	42 L / S max.
Dépression basse conso. (mm/CE)	1500 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 500 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 500 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	51 dBA (1) / 61 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	31,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble intégré	OUI
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kg)	6,9
Dimensions (mm)	355X355X415
Spécificités	Nouveau design Système ProVac autosave Le top écologique



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

