

# CTD900-2

## Injecteur/Extracteur

### Fiche Technique

NETTOYAGE  
MOQUETTE



- Identique au CTD 570, il est doté s'une plus grande capacité et d'une cuve basculante.
- Composé de structofoam, il est très résistant aux produits corrosifs, aux chocs, tout en restant léger.
- Equipé 2 moteurs 1200 w chacun "By-pass" à turbine 2 étages.
- La solution eau+produit est directement injectée sur la surface à traiter pendant que l'eau sale est aspirée vers la cuve.



#### Kit accessoires complet A41A :

- 601108 Flexible injection/extraction dia. 32 mm complet
- 601968 Poignée injection avec durite et injecteur
- 601009 Tube coudé inox avec fixation 601968
- 601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
- 601008 Tube droit inox dia. 32 mm
- 601423 Capteur eau extraction moquette aluminium
- 601225 Capteur injection/extraction sièges, tentures
- 502035 Entonnoir obturateur complet

#### Accessoires en option :

- 236014 Câble 3x1mm<sup>2</sup> long. 10 mètres NUPLUG
- 236099 Câble jaune 3x1mm<sup>2</sup> long. 10 mètres NUPLUG
- 207120 Filtre universel eau et poussière cuve 356 mm
- 202036 Joint pour filtre universel 356 mm (207120)

Désignation	CTD900-2
Référence	833459
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	17L
Capacité utile (L) - poussières / eau	40L / 32L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	-
Matériau	Structofoam – inox 4 roulettes anti-trace
Pression pompe à injection	5 bars Max.
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	68 dB (1) / 78 dB (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection extraction (m)	3,6m
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A41A
Poids (kgs)	25,5
Dimensions (mm)	800X490X710
Spécificités	ROBUSTE ET PUISSANT CUVE GARANTIE 3 ANS



A41A

Distribué par :

