

NHL15

Injecteur/Extracteur

Fiche Technique

NETTOYAGE
TISSU -
MOQUETTE



- Injecteur extracteur avec système HI/LO: Pompe utilisable sur position HI (4 bars) pour sols textiles encrassés, ou LO (2 bars) sur surfaces peu encrassées ou nécessitant peu d'eau (siège...), permet de réduire la consommation d'eau de 50%.
- Injection et aspiration pouvant se faire simultanément ou séparément.
- Vidange sur l'arrière par flexible, tête d'extraction Easyflo 3 jets sur roulettes offrant un confort optimal à l'utilisateur,
- Simple d'utilisation, ergonomique, avec ses accessoires professionnels.

Désignation	NHL15
Référence	838975
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	By-pass
Puissance (W)	1200 W MAX
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de pression	oui
Débit d'air (L/sec)	38 L / S
Dépression consommation standard (mm/CE)	2400 mm/CE
Capacité Injecteur	15L
Matériau	Cuve intérieure : Polypropylène Cuve extérieure : structofoam
Pression pompe à injection	2 Bar 30psi 4 Bar 60psi
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	75,6 dBA
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection extraction (m)	4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI sous capot de protection
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BS27
Poids (kgs)	15,5
Dimensions (mm)	535X425X725
Spécificités	Tête d'extraction EasyFlo Design actuel et Performance



Kit accessoires complet BS27 :

- 602399 Flexible complet extraction 4m Ø38mm
- 602922 Tube coudé inox pour injecteur Ø38mm
- 602920 Tube rallonge inox pour injecteur Ø38mm long. 470mm (x2)
- 602937 Tube d'extension inox 145mm pour injecteur Ø38mm
- 602200 Tête d'extraction en aluminium 3 jets Ø38mm
- 602225 Capteur 100mm injection extraction à main Ø38mm
- 602300 Poignée d'injection avec tube et injecteur NHL15 Ø38mm

Accessoires en option :

- 236014 Câble noir 3x1 mm² long. 10 m NUPLUG (236124)



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr

Numatic
INTERNATIONAL
Createur d'émotion