

FICHE TECHNIQUE

TTB4045 100S AUTOLAVEUSE A BATTERIES



Autolaveuse équipée de batteries 100Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge) avec chargeur intégré pour une grande autonomie. Système de réglage de pression de brosse pour adapter la machine au type de sol. Dotée d'un châssis inox, d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Fonction HI/LO.

L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique est flottant). Nouvelle tête de Brosse pivotante (easy to use) qui facilite la changement de brosse. Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation.

Données techniques		TTB4045 (100Ahr) Réf. 776256
Alimentation		
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	2h30	
Temps de charge (h)	8h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur (W)	350 W	
Capacités de travail		
Largeur de travail (mm)	450mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	805mm	
Réservoir solution (L)	40L	
Réservoir récupération (L)	41L	
Rendement théorique (m ² /h)	1800 m ² /h	
Rendement effectif (m ² /h)	1200 m ² /h	
Nombre de brosses	1	
Caractéristiques du brossage		
Pression de brosse (Kg)	40 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm ²)	0,032 Kg/cm ²	
Vitesse de brossage (trs/mn)	100 trs/mn	
Diamètre Brosse	450 mm	
Diamètre Disques	400 mm	
Puissance moteur Brosse (W)	400 W	
Dispositif d'aspiration		
Moteur	2 étages	
Débit d'air (L/sec)	32,5 L/sec	
Dépression (mm/CE)	1245 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration (W)	400 W	
Système d'aspersion		
Débit d'eau (L/mn)	0 à 2 L/mn	
Electrovanne	oui	
Poids / Encombrement		
Poids net - à vide (Kg)	126 kg	
Poids Brut - avec liquide (Kg)	166 kg	
Dimensions l x L x H (mm)	470x1030x1160 mm	
Niveau sonore / Vibrations		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA) -	67(LO) / 69(HI) dB(A)	
Vibration mains-bras (m/s ²)	0,54 m/s ²	

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
205112 Batterie type «gel» 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir Ø400mm
606306 Brosse verte carbure silice (verte) Ø450mm
606204 Brosse douce pour shampoing moquettes Ø450mm
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
606196 Jeu de 2 lamelles en Linatex (recommandées)
606157 Jeu de 2 lamelles en polyuréthane
606216 Suceur semi-parabolique 850mm avec Lamelles Linatex

Distribué Par :



NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr