

TT6650S

AUTOLAVEUSE À CÂBLE

Fiche Technique

- Autolaveuse à câble pour travaux sur très grandes surfaces (réservoir de 60 L).
- Largeur de travail de 650 mm et suceur semi-parabolique à lamelles polyuréthane d'une largeur de 970 mm.
- L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique à lèvres polyuréthane est flottant).
- Tête de brosse pivotante pour enclenchement aisé des accessoires.
- Très simple d'utilisation.



Données techniques	TT6650S Réf 777434
Longueur du câble (m)	20 m
Système NUPLUG	oui
Vitesse Maxi (km/h)	5 Km/h
Source d'alimentation (V / Hz)	230V 50Hz
Indice de protection (électricité)	II
Puissance consommée (W)	2200 W
Débit d'air (L/sec)	45 L/sec
Dépression (mm/CE)	2200 mm/CE
Niveau sonore à 1,5m (dBA)	70 dba
Rendement théorique (m ² /h)	2000
Rendement effectif (m ² /h)	1400
Largeur de travail (mm)	650 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	970 mm
Réservoir solution (L)	60L
Réservoir récupération (L)	61L
Diamètre Brosse / cylindre	650mm
Diamètre Disques	600mm
Pression de brosse (Kgs)	30 kgs
Vitesse de brossage (trs/mn)	150 trs/mn
Poids net - à vide (Kg)	86 kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	146 kg
Nombre de brosses	1
Puissance moteur Brosse (W)	1200 W
Puissance moteur d'aspiration (W)	1200 W
Flux d'eau (L/mn)	0 à 2 L/min
Champs d'action (m)	42 m
Dimensions (mm)	1230x1260x970
Electrovanne	OUI

Accessoires inclus :

606021 Brosse verte polypropylène dia. 650 mm

Accessoires en option :

606554 Brosse douce en nylon dia. 650 mm
606555 Brosse de lavage verte carbure silice (verte) dia. 650 mm
606763 Plateau support disques dia. 600 mm
607250 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
606070 Kit suceur semi-parabolique complet
606073 Jeu de 2 lames de suceur polyuréthane
612003 Enrouleur de câble 20 mètres à roulettes (prise europ.)
236016 Câble 3x1.5mm² long.20 mètres



NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr

Distribué par :