

FICHE TECHNIQUE

SPT22FF - 759293 (RIDEAU OCCULTANT)

SPT22HF - 759292 (PORTES)

CHARIOTS HÔTELIER MOTORISÉS



Chariot motorisé avec valisette batterie



version HF avec portes



Vendu nu sans produits.

version FF avec rideau occultant

Ces chariots existent en version basse SPL17 (h.1115mm) sur commande.

Le chariot SPT22 grand volume pour le rangement du linge et des produits (5 bacs coulissants / grandes étagères / 2 sacs à linge) est décliné en 2 versions : FF avec une toile occultante garantissant esthétique et discrétion - ou HF avec des portes rigides à fermeture magnétique (ou à clef en option) pour encore plus de sécurité. Il sont équipés d'une batterie à gel et d'un moteur de traction (marche avant / arrière) permettant à l'utilisateur de bénéficier d'une assistance électrique, pour faciliter ses déplacements. Cet accompagnement électrique permet une réduction des risques professionnels et des TMS associés (déplacements/charge lourde...).

L'autonomie est de l'ordre de 3h - ce qui compte tenu du temps important durant lequel le chariot est immobilisé dans les couloirs - permet de couvrir jusqu'à 75% d'une journée de travail. Le changement de batterie est immédiat et sans outil - Le choix de batteries supplémentaires offre autonomie quasiment illimitée

La poignée de pilotage greffée sur le chariot est simplifiée à l'extrême. Le châssis en structofoam est ultra-robuste, les roues sont larges et les galets et barres de protection latérales protègent vos installations.




Créateur d'émotion

Distribué Par :

Données techniques	SPT22FF / SPT22HF
	759293 / 759292
Alimentation	
Type d'alimentation	Valisette batterie 24V/18Ah
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III
Indice de protection	IPX3
Autonomie par valisette	3h max.
Temps de charge (h)	6h00
Type de chargeur	externe
Type de batterie	Gel
Traction	
Puissance Moteur de traction	100W
Diamètre des roues centrales de traction	200 mm
Vitesse marche avant maxi.	4 km/h
Vitesse marche arrière maxi.	2,5 km/h
Pente admissible maximum	2%
Caractéristiques du Chariot	
Matériau	Structofoam (embase / étagères) / epoxy (tubulure) / Toile Polyester 600D encollé PVC (FF) / portes et casiers en polypropylène (HF)
Collecteur de linge	2x 100L (sac nylon refermable) et supports pliables
Espaces de rangement	5 x 6L (bacs coulissants) 3 larges étagères 3 bacs avec couvercle (HF)
Roues	4 x Ø200mm multidirectionnelles à bandage non traçant + 2 roues centrales de traction
Protection	Galets de roues anti-chocs et barres latérales de protection
Marquage	CE
Poids / Encombrement	
Poids net (Kg)	79 kg
Dimensions L x l x H (mm) hors-tout	1880x665x1435 mm



Sur version HF - bacs de rangements avec couvercles sur le dessus



2 roues centrales de traction

Le savez-vous?

L'aide «Hôtellerie-Restauration» fait partie des AFS (Aides Financières Simplifiées). Les AFS sont des aides financières soutenant les actions des TPE et PME pour l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail de leurs salariés.

L'aide finance, sous certaines conditions, pour les hôtels de moins de 50 employés, l'acquisition d'investissements permettant de diminuer les risques professionnels tels que les chariots motorisés diminuant les contraintes lors de son déplacement. Cette aide se monte jusqu'à 40% du montant HT. Renseignez-vous auprès de votre Caisse Régionale d'Assurance Maladie.