

FICHE TECHNIQUE

HFT1530

Monobrosse bi-vitesse

2 machines
en 1



Brosse et réservoir
en option, vendus
séparément.

Monobrosse Bi-vitesse équipée du Système Hurrricane pour une ventilation renforcée du moteur, ce qui permet d'optimiser la machine lors d'utilisations sur travaux difficiles.

Elle permet de travailler aussi bien en basse vitesse à 150trs/mn qu'en haute vitesse 300trs/mn, pour le lustrage par exemple. C'est un atout indéniable en terme de rendement. Design agréable et maniabilité exceptionnelle.

Accessoires inclus HFT1530 :

606411 Plateau Flexidrive Ø400mm

Accessoires en option :

606079 Jupe d'aspiration
606856 Brosse coco flexidrive Ø450mm
606202 Brosse coco Ø450mm
606203 Brosse de lavage verte polypropylène Ø450mm
606204 Brosse douce nylon shampooing moquettes Ø450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø406mm
606209 Plateau support disque fixation centrale Ø406mm
606211 Plateau support brosses de scarification Ø406mm
606700 Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (longlife)
606890 Réservoir 10L
606178 Centrale d'aspiration BLEUE
606077 Gueuze supplémentaire 10kg
606615 Sprayeur
236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm² - 15m
606250 Kit de filtration

Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)

Désignation	HFT1530
Référence	706612
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, sprau méthode, cristallisation marbre comblachien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 et 300 trs/mn
Puissance moteur	1000 / 1250 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	1,04 m/s ²
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	NON
Prise NUPLUG	NON
Niveau sonore	70,2 db(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	31 kg
Dimensions	1250X560X460 mm
Spécificités	Système Hurrricane Ventilation renforcée Bi-vitesse



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

